

## Инструкция по монтажу Phomi-MCM

**1. Перед тем как приступить к монтажу**, материал должен находиться в теплом помещении не менее 24 часов.

**2. Рекомендуется** производить перемещение материала с помощью двух человек. Непосредственно монтаж может производить один специалист. Материал обладает гибкими свойствами, но необходимо быть внимательными и не брать материал за край поверхности, иначе он может получить повреждение из-за чрезмерного изгиба.

### **3. Подготовка поверхности**

Поверхность, предназначенная для монтажа гибкой керамики, должна быть ровной, очищенной от пыли и обработана грунтовым составом.

### **4. Резка**

Используйте угловую шлифовальную машину с дисками по камню для резки плитки и запила углов.

### **5. Монтаж, нанесение плиточного клея**

Клей: эластичный плиточный клей класса C2TE S1 (например, Baunit FlexTop, Ceresit CM 17). Наносится зубчатым шпателем (зуб 6–8 мм). Укладка с соблюдением шва от 1,5-8 мм. Выдержка перед затиркой — не менее 24 ч. Подготовьте плиточный клей и нанесите его с помощью зубчатого шпателя на всю площадь плитки.

### **6. Зачистка швов**

После полного высыхания, удалите излишки клея из межплиточных швов. Не позднее 24 часов после нанесения.

### **7. Нанесение гидрофобизирующей пропитки**

Валиком нанесите первый слой гидрофобизирующей пропитки на водной основе. Это предотвратит загрязнение плитки.

### **8. Заполнение швов затиркой**

После высыхания пропитки заполните межплиточные швы затиркой, используя тубу с пистолетом или кондитерский мешок. Убедитесь, что швы заполнены полностью, без пустот. Удалите излишки затирки после ее частичного высыхания (до консистенции пластилина). Затирка Baunit Ceramic S или аналогичная для наружных работ. Расход — в среднем 0.12–0.18 кг/м<sup>2</sup> (зависит от формата плитки). Затирку наносить резиновым шпателем, затем очищать поверхность влажной губкой.

### **9. Повторная обработка пропиткой**

После полного высыхания затирки и очистки поверхности, повторно нанесите гидрофобизирующую пропитку. Это защитит поверхность от влаги и загрязнений, а также подчеркнет глубину цвета плитки.